

Tower-Gate Custom

タワーゲートカスタム

フィット チョイス
FitをChoice!

選べる文字数ラインナップ



チップ型LED

USBメモリ
対応

リモコン対応



LAN対応



タテ・ヨコ自在

スグスマ
対応

スマホでカンタン。メッセージ自由自在!

ネット回線不要・専用アプリ不要



機能搭載

豊富なラインナップ

用途・設置状況に合わせて豊富な文字数ラインナップをしました。また、表示色はそれぞれ赤/白をご用意しました。

洗練されたデザイン

スリム&ツールが特徴のLEDサイネージです。シンプルでスタイリッシュなデザインは様々な施設/店舗の外観にマッチします。

自在なメッセージ

付属の専用リモコンだけでなく、スマホやタブレット・パソコンからメッセージを送信できます。

※専用リモコンは赤外線通信となります。
※パソコンの場合、USBメモリによるデータの受け渡し、またはLAN(有線/無線)通信となります【Ledit】。
※スマホ/タブレットの場合、無線LAN通信となります【スグスマ】。

※無線LANをご利用の場合は無線LAN環境(WiFi)が必要となります。また本体に無線LANコンバータ(オプション)が必要です。

外部機器リンク機能

外部から接点信号を受けて表示内容を切り替えることができます(2接点を利用して3チャンネルを切り替えます)。

製品外観 標準モデル

4文字タイプ

幅	624 mm
高さ	184 mm
奥行	81 mm

6文字タイプ

幅	766 mm
高さ	184 mm
奥行	81 mm

8文字タイプ

幅	958 mm
高さ	184 mm
奥行	81 mm

10文字タイプ

幅	1,150 mm
高さ	184 mm
奥行	81 mm

12文字タイプ

幅	1,342 mm
高さ	184 mm
奥行	81 mm

14文字タイプ

幅	1,534 mm
高さ	184 mm
奥行	81 mm

16文字タイプ

幅	1,726 mm
高さ	184 mm
奥行	81 mm



(側面)



赤色タイプ



白色タイプ



屋外仕様



624 mm




766 mm



958 mm



1,150 mm



1,342 mm



1,534 mm



1,726 mm

[14文字タイプ]

多彩なサイズ設定で、様々なロケーションに対応

設置事例 1

公共施設[12文字タイプ 赤色 屋外]



設置事例 2

商店街[8文字タイプ 赤色 屋外]



設置事例 3

案内所[10文字タイプ 赤色 屋内]



設置事例 4

スタジオ[52文字タイプ 白色 屋内]※標準モデルとは仕様が異なります。



標準モデル以外（文字サイズ、文字数、屋内等）については販売店にご相談ください。

■本体仕様（標準モデル）

品 番	NS-RS41S(赤)	NS-RS61S(赤)	NS-RS81S(赤)	NS-RS101S(赤)	NS-RS121S(赤)	NS-RS141S(赤)	NS-RS161S(赤)
	NS-WS41S(白)	NS-WS61S(白)	NS-WS81S(白)	NS-WS101S(白)	NS-WS121S(白)	NS-WS141S(白)	NS-WS161S(白)
表示文字数	4文字	6文字	8文字	10文字	12文字	14文字	16文字
外形寸法	約624(W)× 184(H)× 81(D)mm(横置き時)	約766(W)× 184(H)× 81(D)mm(横置き時)	約958(W)× 184(H)× 81(D)mm(横置き時)	約1,150(W)× 184(H)× 81(D)mm(横置き時)	約1,342(W)× 184(H)× 81(D)mm(横置き時)	約1,534(W)× 184(H)× 81(D)mm(横置き時)	約1,726(W)× 184(H)× 81(D)mm(横置き時)
表示サイズ	約384(W)× 96(H)mm (横置き時)	約576(W)× 96(H)mm (横置き時)	約768(W)× 96(H)mm (横置き時)	約960(W)× 96(H)mm (横置き時)	約1,152(W)× 96(H)mm (横置き時)	約1,344(W)× 96(H)mm (横置き時)	約1,536(W)× 96(H)mm (横置き時)
表 示 部	表示色:赤色チップ型LED/白色チップ型LED						
最大記憶データ数	約300万文字(フォントのみ入力時) 約18万文字(外字のみ入力時) 約24,000枚(イメージ入力時)						
対応メモリ	USBメモリ(2.0/1.1準拠)						
電源電圧	AC100V(50/60Hz)						
消費電力	最大:約35W 待機時:約10W	最大:約60W 待機時:約10W	最大:約70W 待機時:約15W	最大:約90W 待機時:約15W	最大:約110W 待機時:約20W	最大:約130W 待機時:約20W	最大:約140W 待機時:約25W
環境条件	気温:-10℃~40℃ 相対湿度:10%~90%(ただし結露しないこと)						
質 量	約3.5kg	約4.5kg	約5.5kg	約6.5kg	約7.5kg	約8.5kg	約9.5kg
設置条件	屋外対応/タテ・ヨコ兼用/片面						

- 商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 本商品をご購入の際は、別途消費税が附加されますので、ご承知をお願いします。
- また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



注 意

安全にお使いいただくために
ご使用前に取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

販 売 元

お問い合わせ、ご相談は当社へどうぞ

株式会社 TBグループ

TBG1404-5001